

## LP844C | Stampante LED a colori A3

Printronix LP844C è la stampante in formato A3 più compatta al mondo.

Dotata di tecnologia di stampa a LED, soddisfa le esigenze di qualsiasi azienda e settore in termini di performance, gamma di supporti stampabili e velocità di esecuzione, per un ciclo di lavoro continuo e senza interruzioni.

Caratteristica distintiva della Printronix LP844C è la possibilità di usufruire del cassetto multifunzione per stampare banner fino a 132,1 cm di lunghezza con spessore fino a 256 g/m<sup>2</sup>.

Fornita di cassette multipli, può contenere fino a 2.540 fogli e personalizzare un'ampia gamma di materiali in diverse grammature. Grazie alla temperatura di esercizio più bassa del fusore, Printronix LP844C non rovina il supporto e consente di stampare su diversi tipi di materiali, anche ultraspesi, senza alterarne le caratteristiche.

La tecnologia di stampa a LED richiede un minor numero di componenti meccaniche; Printronix LP844C in formato A3 si presenta quindi con un design compatto e può essere installata in spazi ridotti. Una volta posizionata, la stampante non necessita di essere spostata: le operazioni di inserimento dei supporti e di manutenzione ordinaria possono essere eseguite tutte frontalmente.

Printronix LP844C elimina ogni compromesso su produttività, efficienza e costi di gestione offrendo la flessibilità necessaria per adattarsi alle specifiche esigenze di ogni azienda.



### Perché scegliere la stampante LP844C

**Stampante A3 più piccola sul mercato** – Unica nel suo genere per il design ultracompatto e le ampie capacità di stampa.

**Total cost of ownership impareggiabile** – La lunga durata e l'elevato ciclo di lavoro sono supportati grazie all'utilizzo di toner e tamburi separati in grado di garantire il massimo utilizzo di tutti i materiali di consumo e un TCO inferiore.

**Colori incredibili ad alta definizione** – Stampa immagini a 1200 x 1200 dpi a colori in alta definizione.

**Velocità di stampa superiori** – Stampa con facilità fino a 35 pagine al minuto su supporti fino a 256g/m<sup>2</sup> o fino a 132,1 cm di lunghezza.

**Capacità di gestione dei supporti più versatile** – I cassette carta ad alta capacità possono contenere fino a 2.540 fogli e gestiscono facilmente supporti di grammatura compresa tra 64 e 256 g/m<sup>2</sup>, in formati fino a 29,7 x 132,1 cm.

**Supporti\* interni/esterni** - Stampa su supporti magnetici e durevoli, resistenti all'acqua e allo strappo, adatti sia per applicazioni interne che esterne. La Printronix LP844C è perfetta per l'etichettatura degli scaffali e per la segnaletica negli ambienti di magazzino e di produzione.

**Adattabilità** – La LP844C può essere configurata per soddisfare le esigenze specifiche di ogni settore industriale.

**Assistenza tecnica** – Xholding offre servizi di assistenza tecnica per supportare e migliorare le attività di stampa.

**Connettività mobile** – Funzionalità wireless, tap and print NFC, Apple AirPrint e Android-ready.

\* Verifica la compatibilità dei supporti speciali con Printronix/Xholding

### VELOCITÀ DI STAMPA

Velocità di stampa	36 ppm a colori/mono <sup>1</sup>
Tempo per la prima stampa	6.3 secondi a colori/mono <sup>1</sup>
Tempo di riscaldamento	≤20 secondi dall'accensione ≤9,9 secondi dallo stand-by

### QUALITÀ DI STAMPA

Risoluzione di stampa	1200 x 1200 dpi
-----------------------	-----------------

### CARICO DI LAVORO

Massimo:	50.000 pagine/mese;
Media:	10.000 pagine/mese

### MEMORIA

1 GB RAM; 3GB eMMC

### PANNELLO DI CONTROLLO

Mono LCD

### CONNETTIVITÀ/INTERFACCE

Dispositivo USB 2.0, Host USB 2.0x1, 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet; NFC<sup>2</sup>, Wireless IEEE802.11 a/b/g/n

### LINGUAGGI DI STAMPA

PCL6 (XL3.0) e PCL5c, Postscript 3 (emulazione), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF (V1..7)

### PROTOCOLLI DI RETE

TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, POP3S, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Teinel, FTP, FTPS, IPSec, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, Google Cloud Print 2.0, AirPrint, WLAN IEEE802.11 a/b/g/n, WEP, WPA (Personal Enterprise), WPA2 (Personal Enterprise).

### SISTEMI OPERATIVI<sup>3</sup>

Windows 7 (32 e 64 bit) e versioni successive; Mac OS X 10.10 e versioni successive

### RETE E SICUREZZA AVANZATE

Color Correct, Printronix LPR<sup>3</sup>, Color Swatch Utility<sup>3</sup>, smart PrintSuperVision<sup>3</sup>, Print Job Accounting Client, Network Card Setup<sup>4</sup>, Configuration Tool<sup>3</sup>, PS Gamma Adjuster, Firmware Update Tool, Profile Assistant<sup>4</sup>, Monitoring Tool<sup>3</sup>, Network Extension<sup>3</sup>

### CODICI A BARRE E FONT SPECIALI

10 tipi a una dimensione con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 tipi a due dimensioni: PDF417, JIS-X0510, codice QR  
Modalità 2; Font della stampante: Scalabili: 87 Font PCL e 80 Font PostScript (emulazione); Caratteri bitmap: 4 font PCL (Lineprinter, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP)

### MATERIALI DI CONSUMO

Cartucce toner <sup>5</sup>	10.000 pagine
Tamburo di stampa <sup>6</sup>	30.000 pagine
Nastro di trasferimento	80.000 pagine
Kit Fusore <sup>6</sup>	100.000 pagine

### CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA

400 fogli da 80g/m<sup>2</sup> Standard (vassoio principale da 300 fogli + vassoio multiuso da 100 fogli); 2.540 fogli max (con il 2°, 3°, 4° e 5° vassoio opzionale da 535 fogli)

### FORMATI CARTA

A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, B6 Half, Legale 13, Legale 13.5, Legale 14, Tabloid (11" x 17"), Lettera, Executive, 16K, 8K, Statement, Folio, Banner, Buste, Cartolina postale, Cartolina preaffrancata, Cartoncino per schedario (3" x 5") (75 x 125mm), Formato foto (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Dimensioni personalizzate: Larghezza 2,2-11,7" (55-297 mm) x Lunghezza 3,5-52" (90-1.321 mm), B7, B8.

### GRAMMATURA CARTA

Vassoio principale/fronte/retro	Da 64 a 220 g/m <sup>2</sup> ;
Vassoio multiuso	Da 64 a 256 g/m <sup>2</sup> ;
Vassoio opzionale	Da 64 a 176 g/m <sup>2</sup> .

### CAPACITÀ RACCOGLITORE STAMPE

Vassoio di uscita principale: 250 fogli (80g/m<sup>2</sup>);  
Vassoio rivolto verso l'alto: 100 fogli (80g/m<sup>2</sup>)

### FRONTE-RETRO (STAMPA SU DUE LATI)

Standard

### AMBIENTE OPERATIVO (TEMPERATURA/UMIDITÀ)

In funzione	Da 10 °C a 32 °C , da 20% a 80% RH
Stoccaggio	Da -10 °C a 43 °C , da 10% a 90% RH

### ALIMENTAZIONE

Monofase 120 VCA o 220-240VCA, frequenza 50/60 Hz +/- 2%

### CONFORMITÀ AMBIENTALE

ENERGY STAR 3.0 (Valore TEC 0,57KWh)

### LIVELLO DI RUMORE

Funzionamento 54 dBA; Stand by 32 dBA o meno;  
Risparmio energetico: non udibile.

### DIMENSIONI (LxPxH)

449 mm x 552 mm x 360 mm

### PESO

Circa 40 kg, compresi tutti i materiali di consumo<sup>7</sup>

### GARANZIA

Stampante: 1 anno; Testine di stampa a LED.

<sup>1</sup> Risultati delle prestazioni pubblicati basati su test di laboratorio. Possono essere previsti risultati individuali;

<sup>2</sup> Solo per Android;

<sup>3</sup> Solo per Windows;

<sup>4</sup> Solo per Mac OSX;

<sup>5</sup> Resa media delle pagine di stampa continua secondo la norma ISO/IEC 19798.

I risultati individuali possono variare;

<sup>6</sup> Durata media stimata, basata su 3 pagine per lavoro;

<sup>7</sup> La stampante viene fornita con toner per 2.500 pagine A4.



## CONTATTI

Xholding - Pernix Axter Xerum  
via G. Pascoli, 42/M - 30020 Quarto d'Altino (VE)  
T. +39 0422 780605 - info@xholding.it  
www.xholding.it

