

LP654C | Stampante LED a colori A4

Printronix LP654C è una stampante di tipo industriale con tecnologia a Led.

Velocità, qualità e flessibilità per volumi di stampa elevati ne fanno l'alleata ideale per le aziende di qualsiasi settore.

Dotata di cassette multipli e di un percorso di alimentazione lineare, la LP654C è in grado di stampare su di un'ampia gamma di materiali in diverse grammature. Le stampanti con tecnologia a LED hanno una temperatura di esercizio più bassa rispetto ad altre tipologie, non rovinano il supporto e stampano anche su materiali ultra-spessi senza alterarli.

Grazie all'avvio rapido da stand-by e alla funzione "first to print", la Printronix LP654C stampa fino a 35 pagine al minuto a colori evitando ritardi o interruzioni, per una produzione estremamente rapida e di eccellente qualità.

Avalendosi della tecnologia LED, la stampante è realizzata con un minor numero di componenti meccaniche ed è quindi compatta e collocabile in spazi ridotti. L'accesso completamente frontale fornisce all'operatore il vantaggio di inserire i supporti e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria senza doverla spostare.

Printronix LP654C è la soluzione perfetta per aziende che desiderano qualità e velocità di stampa senza compromessi, a bassi costi di gestione e manutenzione.



Perché scegliere la stampante LP654C

Affidabilità – Design robusto e funzionalità avanzate, la Printronix LP654C è il dispositivo più resistente della classe A4.

Dimensioni compatte – Il design compatto rende la stampante LP654C poco ingombrante, ideale per linee di produzione, chioschi o altre zone difficili da raggiungere.

Total cost of ownership impareggiabile – La lunga durata e l'elevato ciclo di lavoro sono supportati grazie all'utilizzo di toner e tamburi separati in grado di garantire il massimo utilizzo di tutti i materiali di consumo e un TCO inferiore.

Percorso carta diretto – Consente di utilizzare facilmente supporti spessi senza inceppamenti o errori, evitando così ritardi e interruzioni.

Capacità di gestione di diversi supporti – Possibilità di stampare su diverse carte e grammature, da etichette e cartoncini a buste e documenti a colori brillanti.

Supporti* per interni/esterni - Stampa su supporti magnetici e durevoli, resistenti all'acqua e allo strappo, adatti sia per applicazioni interne che esterne. La Printronix LP654C è perfetta per l'etichettatura degli scaffali e per la segnaletica negli ambienti di magazzino e produzione.

Velocità di stampa superiori – Stampa con facilità fino a 35 pagine al minuto su supporti fino a 256g/m² o fino a 1,32 m (52") di lunghezza.

Adattabilità – La LP654C può essere configurata per soddisfare le esigenze specifiche di ogni settore industriale.

Assistenza tecnica – Xholding offre servizi di assistenza tecnica per supportare e migliorare le attività di stampa.

* Verifica la compatibilità dei supporti speciali con Printronix/Xholding

VELOCITÀ DI STAMPA

Velocità di stampa	35 ppm a colori/mono
Tempo per la prima stampa	6,5 secondi a colori/mono
Tempo di riscaldamento	≤20 secondi dall'accensione ≤11 secondi dallo stand-by

QUALITÀ DI STAMPA

Risoluzione di stampa	1200 x 1200 dpi Bilanciamento automatico del colore, miglioramento delle foto tramite driver (solo driver PCL6 di Windows).
-----------------------	--

CARICO DI LAVORO

Massimo:	100.000 pagine/mese;
Media:	10.000 pagine/mese.

MEMORIA

1 GB RAM; 3GB eMMC

CONNETTIVITÀ/INTERFACCE

Standard	Ethernet di base 10/100/1000, dispositivo USB 2.0, USB 2.0 Host x 1, NFC ¹
Opzionale	Wireless 802.11abgn

LINGUAGGI DI STAMPA

Emulazione PCL 6 (XL3.0), emulazione PCL 5c, emulazione Epson FX, emulazione PostScript 3, Emulazione PDF 2.0, emulazione IBM ProPrinter

PROTOCOLLI DI RETE

Tutti i principali protocolli di rete sono supportati dalla scheda Ethernet con server web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IP v4 & v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, SNMP v1 & v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, FTPS, AirPrint, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise²

SISTEMI OPERATIVI³

Windows 7 (32 e 64 bit) e versioni successive; Mac OS X 10.10 e versioni successive

RETE E SICUREZZA AVANZATE

IPv6, autenticazione 802.1x, SNMP v3, crittografia SSL3/TLS HTTPS, stampa sicura, cancellazione sicura, crittografia dei dati, filtraggio IP, IPsec, filtro MAC

CODICI A BARRE E FONT SPECIALI

10 tipi a una dimensione con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP +4, 2 tipi a due dimensioni: PDF417, codice QR (Modello2), LinePrinter, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP

MATERIALI DI CONSUMO

Cartucce toner CMY ⁴	6.000 pagine
Cartucce toner nero ⁴	7.000 pagine
Tamburo di stampa ⁵	50.000 pagine
Nastro di trasferimento	60.000 pagine
Kit Fusore ⁶	60.000 pagine

CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA

Cassetto 1	250 fogli di 80g/m ² ;
Cassetto multifunzione	100 fogli di 80g/m ² .

CAPACITÀ CARTA CASSETTO AGGIUNTIVO

Cassetto 2 /3/4: 530 fogli di 80 g/m².

CAPACITÀ MASSIMA DELLA CARTA

1.940 fogli di 80g/m²

FORMATI CARTA

A4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, B7, B8, Lettera, Legale 13, Legale 13.5, Legale 14, Executive, Statement, 8.5" SQ, Folio, 16K, Cartoncino per schedario (75 x 125mm), Formato foto (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Buste, Cartoline, Cartoline preaffrancate, Formato personalizzato: Larghezza 55-216 mm x Lunghezza 91-1.321 mm

GRAMMATURA CARTA

Cassetto, 1, Cassetto multifunzione	Da 60 a 256 g/m ² ;
Cassetto 2/3/4, Fronte-retro	Da 64 a 176 g/m ² .

CAPACITÀ RACCOGLITORE STAMPE

150 fogli lato in basso, 100 fogli lato in alto, 80g/m²

FRONTE-RETRO (STAMPA SU DUE LATI)

Standard

AMBIENTE OPERATIVO (TEMPERATURA/UMIDITÀ)

In funzione	Da 10 °C a 32 °C, da 20% a 80% RH
Stoccaggio	Da -10 °C a 43 °C, da 10% a 90% RH

ALIMENTAZIONE

Monofase 120 VCA o 220-240VCA, frequenza 50/60 Hz +/- 2%

CONFORMITÀ AMBIENTALE

ENERGY STAR 3.0 (Valore TEC 0,57kWh)

LIVELLO DI RUMORE

Funzionamento 54 dB(A) o meno; Standby: 32 dB(A) o meno; Risparmio energetico: non udibile

DIMENSIONI (LxPxH)

395 mm x 430 mm x 290 mm

PESO

Circa 28,2 kg, compresi tutti i materiali di consumo⁷

GARANZIA

Stampante: 1 anno; Testine di stampa a LED.

¹ Solo per Android

² Disponibile solo con rete wireless W-LAN;

³ Controllare il sito web di Printronix per le ultime versioni dei driver e la compatibilità con il sistema operativo;

⁴ Toner: resa in pagine A4 conforme a ISO/ISC 19798;

⁵ Rullo: numero medio di pagine A4 stampate (3 pagine per lavoro);

⁶ Fusore: 3 pagine per lavoro;

⁷ La stampante viene spedita con toner per circa 3.000 pagine A4.



CONTATTI

Xholding - Pernix Axter Xerum
via G. Pascoli, 42/M - 30020 Quarto d'Altino (VE)
T. +39 0422 780605 - info@xholding.it
www.xholding.it

